

Освещение общественное и ЖКХ

Светильники энергосберегающие

Серия 01



335x80x55мм

Серия 02



335x118x55мм

Исполнения

ЛБО 01-11-001



ЛБО 02-2x11-001



ЛБО 01-11-002



ЛБО 02-2x11-002



ЛБО 01-23-003



ЛБО 02-2x23-003



Применение



Применение

Для освещения бытовых, общественных и нежилых помещений с временным пребыванием людей, а также для местного освещения рабочих зон.

Корпус и плафон

Корпус стальной штампованный. Покрытие корпуса - атмосферостойкая порошковая эмаль. Плафон литой из прозрачного поликарбоната, устойчивого к воздействию УФ-излучения. Антивандальность обеспечивается особо прочной пластмассой плафона и специальным винтом его крепления. Светильник содержит встроенное пускорегулирующее устройство, обеспечивающее питание ламп определенной мощности. Степень защиты светильника IP40.

Предпочтительный выбор

Наименование	Цоколь лампы	Мощность, Вт.	Пускорегулирующая аппаратура
ЛБО 01-11-001	G23	7,9,11	Электромагнитная
ЛБО 01-11-002	2G7	7,9,11	Электронная
ЛБО 01-23-003	E27	до 23	Электронная, встроенная в лампу
ЛБО 01-23-004	E14	до 23	Электронная, встроенная в лампу
НБО 01-40-001	E14	до 40	Отсутствует
ДБО 01-7-001		7	Электронная, управляет светодиодами
ЛБО 02-2x11-001	G23	2x7,9,11	Электромагнитная
ЛБО 02-2x11-002	2G7	2x7,9,11	Электронная
ЛБО 02-2x23-003	E27	до 2x23	Электронная, встроенная в лампу
ЛБО 02-2x23-004	E14	до 2x23	Электронная, встроенная в лампу
ДБО 02-2x7-001		2x7	Электронная, управляет светодиодами
НБО 02-2x40-001	E14	до 2x40	Отсутствует