


**Промышленное освещение  
 Светильники ЗЕНИТ**

**Зенит 1**



**Кривая распределения света**



**Применение**

Для освещения высоких помещений (производственные цеха и склады, торговые и спортивные залы).

Корпус (бокс)

Корпус изготовлен из стального проката методом глубокой вытяжки. Покрытие корпуса - атмосферостойкая порошковая эмаль. Защелки из нержавеющей стали. Степень защиты бокса - IP65.


Корпус (бокс)

По выбору может комплектоваться алюминиевым стандартным отражателем с узким световым пучком или фасетным с широким световым пучком. Также предлагается призматический рефлектор из полиметилметакрилата (ПММА). Степень защиты оптики - IP65 при использовании защитного стекла. Аксессуары - защитное термически упрочненное стекло и решетка.

**Зенит 2**




**Кривая распределения света**



**Зенит 3**




**Кривая распределения света**



**Зенит 4**



**Кривая распределения света**



**Предпочтительный выбор**

Наименование	Цоколь
<b>С ртутной лампой 125 Вт</b>	
РСП 99-125-001 E27	E27
<b>С ртутной лампой 250 Вт</b>	
РСП 99-250-001	E40
<b>С ртутной лампой 400 Вт</b>	
РРСР 99-400-001	E40
<b>С натриевой/МГЛ лампой 70 Вт</b>	
ЖСП/ГСП 99-70-001	E27
<b>С натриевой/МГЛ лампой 100 Вт</b>	
ЖСП/ГСП 99-100-001	E40
<b>С натриевой/МГЛ лампой 150 Вт</b>	
ЖСП/ГСП 99-150-001	E40
<b>С натриевой/МГЛ лампой 250 Вт</b>	
ЖСП/ГСП 99-250-001	E40
<b>С натриевой/МГЛ лампой 400 Вт</b>	
ЖСП/ГСП 99-400-001	E40

### Габаритные размеры

