



Светильник ДВО12 Prizma



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений.

ТУ 3461-048-05014337-2011



КОРПУС сварной из листовой стали, окрашен белой порошковой краской

РАСSEИВАТЕЛЬ из ПММА “колотый лед”

Технические данные

Световой поток - 2500, 2900, 3000, 3700 лм;

Цветовая температура - 4300 К;

Индекс цветопередачи - 80;

Потребляемая мощность - 30, 35, 38, 45 Вт;

Коэффициент мощности 0,98.

УСТАНОВКА.

Встраивается в подвесные потолки типа “Армстронг” (600х600 мм).

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Третья цифра:

1 – рассеиватель из ПММА

Наименование	Код	Мощность, Вт. тип лампы	Размеры, мм (L,В,Н)			Аха	Масса, кг
ДВО12-30-001 Prizma	1012030001	30 LED	595	595	40	595x595	3.40
ДВО12-35-001 Prizma	1012035001	35 LED	595	595	40	595x595	3.40
ДВО12-38-001 Prizma	1012038001	38 LED	595	595	40	595x595	3.40
ДВО12-45-001 Prizma	1012045001	45 LED	595	595	60	595x595	3.4