

Светильник ДПО46 Luxe LED



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения общественных зданий, административных, офисных и иных помещений.

ТУ 16-92 ИДЖЦ.676322.011ТУ



РАСSEИВАТЕЛЬ с призматическими преломляющими элементами. Изготовлен методом экструдирования из ПММА.

Защелкивается в металлическое основание по всей длине светильника.

КРЫШКИ торцевые белого цвета из поликарбоната, крепятся к основанию с помощью защелок.

УСТАНОВКА

Крепление на несущую поверхность

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Первая цифра:

0 – плоская торцевая крышка;

6 – овальная торцевая крышка;

Третья цифра:

3 – рассеиватель опаловый;

4 - рассеиватель прозрачный.

* Светильник может быть укомплектован светодиодными лампами Philips MASTER LEDtube

Наименование	Код	Мощность, Вт. тип лампы	Размеры, мм (L,В,Н,А)				Масса, кг
ДПО46 Luxe							
ДПО46-38-003 Luxe	1056038003	38	1235	191	72	600	2.00
ДПО46 Luxe LED*							

ДПО46-11-004 Luxe LED*	1056111004	1x11 T8 G13 LED	640	44	76	450	1.01
ДПО46-11-604 Luxe LED*	1056111604	1x11 T8 G13 LED	640	44	76	450	1.01
ДПО46-22-004 Luxe LED*	1056122004	1x22 T8 G13 LED	1250	44	76	600	1.85
ДПО46-22-604 Luxe LED*	1056122604	1x22 T8 G13 LED	1250	44	76	600	1.82
ДПО46-2x11-004 Luxe LED*	1056211004	2x11 T8 G13 LED	625	191	72	450	1.40
ДПО46-2x11-604 Luxe LED*	1056211604	2x11 T8 G13 LED	650	191	72	450	1.40
ДПО46-2x22-004 Luxe LED*	1056222004	2x22 T8 G13 LED	1235	191	72	600	2.80
ДПО46-2x22-604 Luxe LED*	1056222604	2x22 T8 G13 LED	1260	191	72	600	2.80

* Светильник может быть укомплектован светодиодными лампами Philips MASTER LEDtube