

Светильник ЛБО46 Class



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для освещения информационных и классных досок.

ТУ 3461-016-05014332-94



КОРПУС и диффузный асимметричный

отражатель изготовлены из листовой стали и

окрашены белой порошковой краской.

КРАНШТЕЙНЫ Г - образные для крепления светильника на вертикальную плоскость изготовлены из стали, окрашены белой порошковой краской (входят в комплект).

КРЫШКИ торцевые белого цвета из ударопрочного поликарбоната, крепятся винтами.

УСТАНОВКА Крепление на вертикальную поверхность

ПРА*

В зависимости от модификации комплектуются:

ЭмПРА, 220В, 50 Гц, cosφ не менее 0,85;

ЭПРА, cosφ не менее 0,96.

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

003 – с электромагнитным ПРА (cosφ 0,85);

013 – с электронным ПРА (cosφ 0,96).

Наименование	Код	Мощность, Вт. тип лампы	Размеры, мм (L,B,H,A)				Масса, кг
			L	B	H	A	
ЛБО46-1x36-003 Class	1036136003	1x36 T8 G13	1230	675	123	600	3.20
ЛБО46-1x36-013 Class	1036136013	1x36 T8 G13	1230	675	123	600	2.80

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Наименование	Код	Масса, кг
Решетка пластиковая*	1036041301	1.75
Рассеиватель	1036041301	2.00

*- количество сегментов решетки - 4 шт.