



## Светильник ЛВО10 Comfort



### ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения общественных, административных, офисных и иных помещений

ТУ 3461-016-05014332-94



**КОРПУС** сварной из листовой стали, окрашен белой порошковой краской

**РАСSEИВАТЕЛЬ** из стали, окрашен белой порошковой

краской.

**УСТАНОВКА.** Встраивается в подвесные потолки типа “Армстронг” (600x600 мм).

**ПРА\*** В зависимости от модификации комплектуются:

ЭмПРА (220В, 50 Гц, cosφ не менее 0,85);

ЭПРА (220В, 50Гц, cosφ не менее 0,96).

### РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Вторая цифра:

0 – электромагнитный ПРА (cosφ не менее 0,85);

1 – электронный ПРА (cosφ не менее 0,96).

Третья цифра:

1 - рассеиватель перфорированный (Р);

2 - рассеиватель с прямоугольными отверстиями (L).

Наименование	Код	Мощность, Вт. тип лампы	Размеры, мм (L,В,Н)			Аха	Масса, кг
ЛВО10-2х36-001 Comfort P	1010236001	2х36 2G11	595	595	112	595x595	4.25
ЛВО10-2х36-002 Comfort L	1010236002	2х36 2G11	595	595	112	595x595	4.25
ЛВО10-2х36-011 Comfort P	1010236011	2х36 2G11	595	595	112	595x595	3.05
ЛВО10-2х36-012 Comfort L	1010236012	2х36 2G11	595	595	112	595x595	3.05