



## Светильник ЛВО10 Great



### ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения производственных и общественных помещений с возможностью верхнего обслуживания.

ТУ 3461-016-05014332-94



**КОРПУС** сварной из листовой стали, окрашен белой порошковой краской

Доступ для технического обслуживания сверху.

**УСТАНОВКА.** Встраивается в бетонные ниши (1550x540 мм).

### ПРА

В зависимости от модификации комплектуются:

ЭмПРА (220В, 50 Гц, cosφ не менее 0,85);

ЭПРА (220В, 50Гц, cosφ не менее 0,96).

### РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ

Вторая цифра:

0 – электромагнитный ПРА (cosφ не менее 0,85);

1 – электронный ПРА (cosφ не менее 0,96).

Третья цифра:

1 - экранирующая решетка;

2 - рассеиватель из ПММА.

Наименование	Код	Мощность, Вт. тип лампы	Размеры, мм (L,В,Н)			Аха	Масса, кг
			L	В	Н		
ЛВО10-4x58-001 Great	1030458001	4x58 Т8 G13	1570	580	100	1550x540	18.50
ЛВО10-4x58-011 Great	1030458011	4x58 Т8 G13	1570	580	100	1550x540	16.50
ЛВО10-4x58-002 Great	1030458002	4x58 Т8 G13	1570	580	100	1550x540	18.50
ЛВО10-4x58-012 Great	1030458012	4x58 Т8 G13	1570	580	100	1550x540	16.50