

## *Светильник ЛСО02 Universal*



### **ПРИМЕНЕНИЕ**

Предназначены для общего освещения общественных и производственных помещений. Торговые залы, гипермаркеты, складские помещения

**ТУ 3461-036-05014337-2007**

**КОРПУС** из листовой стали, окрашен белой порошковой краской

**КРЫШКИ** торцевые белого цвета из ударопрочной пластмассы

**ОТРАЖАТЕЛЬ** изготовлен из стали, окрашен белой порошковой краской. Защитный угол 15° (RU15).

### **УСТАНОВКА**

Монтаж индивидуально или в линию

Крепление на несущую поверхность, подвес на трос

### **ПРА**

В зависимости от модификации комплектуются:

ЭмПРА, 220В, 50 Гц, cosφ не менее 0,85;

ЭПРА, cosφ не менее 0,96.

### **РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ**

Первая цифра:

0 - базовое исполнение;

5 - с защитной трубой.

Вторая цифра:

0 - ЭмПРА cosφ не менее 0,85;

1 - ЭПРА cosφ не менее 0,96.

Третья цифра (оптика):

2 - базовое исполнение.

Наименование	Код	Мощность, Вт. тип лампы	Размеры, мм (L, В, Н, А) мм				Масса, кг
ЛСО02-1x36-002 Universal	1025136002	1x36 T8 G13	1230	65	97	600	1.80
ЛСО02-1x36-012 Universal	1025136012	1x36 T8 G13	1230	65	97	600	1.40
ЛСО02-1x58-002 Universal	1025158002	1x58 T8 G13	1530	65	97	750	2.20
ЛСО02-1x58-012 Universal	1025158012	1x58 T8 G13	1530	65	97	750	1.70
ЛСО02-2x36-002 Universal	1025236002	2x36 T8 G13	1230	100	97	600	2.30
ЛСО02-2x36-012 Universal	1025236012	2x36 T8 G13	1230	100	97	600	1.60
ЛСО02-2x58-002 Universal	1025258002	2x58 T8 G13	1530	100	97	750	3.00
ЛСО02-2x58-012 Universal	1025258012	2x58 T8 G13	1530	100	97	750	1.90

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**

Наименование	Код	Размеры, мм L, В, Н			Масса, кг
Скоба соединительная	1045020025				0,060
Тросовый подвес SU1 (2 шт.)	1042051000				0,034
Тросовый подвес SU3 (2 шт.)	1042053000				0,040
Тросовый подвес SU5 (2 шт.)	1042055000				0,065
Фиксатор отражателей	1044040025				0,002
Отражатель RU15 136	1048021136	1245	133	56	1,02
Отражатель RU15 158	1048021158	1545	133	56	1,43
Отражатель RU15 236	1048021236	1245	206	76	1,43
Отражатель RU15 258	1048021258	1545	206	76	1,80