


## *Светильник ЛСО46 Modul*



### **ПРИМЕНЕНИЕ**

Предназначены для общего освещения общественных помещений, офисов, торговых залов.

**ТУ 3461-038-05014337-2008**



**КОРПУС** изготовлен из алюминиевого профиля, окрашен белой порошковой краской.

**ТОРЦЕВЫЕ КРЫШКИ** и соединительные элементы белого цвета из поликарбоната.

**ОТРАЖАТЕЛЬ** зеркальный из анодированного алюминия.

**РАСSEИВАТЕЛЬ** экструдированный из поликарбоната. Экранирующая решетка белого цвета из поликарбоната.

### **УСТАНОВКА**

Монтаж индивидуально или в модульные системы освещения. Крепление к монтажной поверхности на стальных тросах.

### **ПРА**

В зависимости от модификации комплектуются:

ЭмПРА, 220В, 50 Гц,  $\cos\phi$  не менее 0,85;

ЭПРА,  $\cos\phi$  не менее 0,96.

Возможна установка блока аварийного питания АВП.

### **РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ**

Вторая цифра:

0 – электромагнитный ПРА ( $\cos\phi$  0,85);

1 – электронный ПРА (cosφ 0,96).

Третья цифра:

2 - с отражателем;

5 - опаловый рассеиватель

Наименование	Код	Мощность, Вт. тип лампы	Размеры, мм (L,В,Н, ) мм			Масса, кг
<b>ДСО46 Modul</b>						
ДСО46-38-005 Modul	1026038005	38 Вт, 3000 лм	1720	120	59	1.90
<b>ЛСО46 Modul T5</b>						
ЛСО46-1x14-012 Modul	1026114012	1x14 T5 G5	1320	120	59	1.10
ЛСО46-1x21-012 Modul	1026121012	1x21 T5 G5	1620	120	59	2.00
ЛСО46-1x24-012 Modul	1026124012	1x24 T5 G5	1320	120	59	1.10
ЛСО46-1x28-012 Modul	1026128012	1x28 T5 G5	1920	120	59	2.90
ЛСО46-1x35-012 Modul	1026135012	1x35 T5 G5	2220	120	59	3.80
ЛСО46-1x39-012 Modul	1026139012	1x39 T5 G5	1620	120	59	2.00
ЛСО46-1x49-012 Modul	1026146012	1x49 T5 G5	2220	120	59	3.80
ЛСО46-1x54-012 Modul	1026154012	1x54 T5 G5	1920	120	59	2.90
ЛСО46-1x80-012 Modul	1026180012	1x80 T5 G5	2220	120	59	3.80
ЛСО46-2x14-012 Modul	1026214012	2x14 T5 G5	1320	120	59	1.30
ЛСО46-2x21-012 Modul	1026221012	2x21 T5 G5	1620	120	59	2.20
ЛСО46-2x24-012 Modul	1026224012	2x24 T5 G5	1320	120	59	1.30
ЛСО46-2x28-012 Modul	1026228012	2x28 T5 G5	1920	120	59	3.10
ЛСО46-2x35-012 Modul	1026235012	2x35 T5 G5	2220	120	59	4.00
ЛСО46-2x39-012 Modul	1026239012	2x39 T5 G5	1620	120	59	2.20
ЛСО46-2x49-012 Modul	1026249012	2x49 T5 G5	2220	120	59	4.00
ЛСО46-2x54-012 Modul	1026254012	2x54 T5 G5	1920	120	59	3.10
ЛСО46-2x80-012 Modul	1026280012	2x80 T5 G5	2220	120	59	4.00
<b>ЛСО46 Modul T8</b>						
ЛСО46-1x18-002 Modul	1026118002	1x18 T8 G13	1110	120	59	2.00
ЛСО46-1x36-002 Modul	1026136002	1x36 T8 G13	1720	120	59	3.20

ЛСО46-1x58-002 Modul	1026158002	1x58 T8 G13	2020	120	59	4.60
ЛСО46-1x18-012 Modul	1026118012	1x18 T8 G13	1110	120	59	1.70
ЛСО46-1x36-012 Modul	1026136012	1x36 T8 G13	1720	120	59	2.90
ЛСО46-1x58-012 Modul	1026158012	1x58 T8 G13	2020	120	59	4.30
ЛСО46-2x18-002 Modul	1026218002	2x18 T8 G13	1110	120	59	2.20
ЛСО46-2x36-002 Modul	1026236002	2x36 T8 G13	1720	120	59	3.40
ЛСО46-2x58-002 Modul	1026258002	2x58 T8 G13	2020	120	59	4.80
ЛСО46-2x18-012 Modul	1026218012	2x18 T8 G13	1110	120	59	1.90
ЛСО46-2x36-012 Modul	1026236012	2x36 T8 G13	1720	120	59	3.10
ЛСО46-2x58-012 Modul	1026258012	2x58 T8 G13	2020	120	59	4.50

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Наименование	Код	Масса, кг
Решетка пластиковая*	1034041200	0.10
Рассеиватель 2x18	1035040218	0.30
Рассеиватель 2x36	1035040236	0.50
Рассеиватель 2x58	1035040258	0.70
Тросовый подвес (1м) 2шт	1006051000	0.20
Тросовый подвес (3м) 2шт	1006053000	0.20
Тросовый подвес (5м) 2шт	1006055000	0.20

\*- количество сегментов решетки зависит от исполнения светильника (2x18-2шт.; 2x36-4шт.; 2x58-5шт.).

#### СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Наименование	Код	Масса, кг
MI - линейный соединительный элемент	1016040000	0.10
ML - L-образный соединительный элемент	1017040090	0.15
MT - T-образный соединительный элемент	1018040290	0.20
MX - X-образный соединительный элемент	1019040490	0.30
MQ60 - соединительный угловой элемент 60-градусный	1020040490	0.15
Торцевая крышка	1015040000	0.03



**ОПТОВАЯ ПРОДАЖА  
КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВОЙ ПРОДУКЦИИ И  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

+7 (495) 984-86-90, +7 (495) 228 18 36

e-mail: [info@merg.ru](mailto:info@merg.ru)

[WWW.MERG.RU](http://WWW.MERG.RU)

*MP - профиль (в заказе необходимо указывать требуемую длину профиля)*

*В состав соединительных элементов входит коннектор*