

Светильник НППОЗ



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения помещений производственного и иного назначения.

ТУ 34-024-05014337-99



РАССЕИВАТЕЛЬ изготовлен из силикатного стекла.

ОБЕЧАЙКА изготовлена из стали, окрашена белой порошковой краской, крепится к корпусу тремя армированными винтами, откидывается при замене ламп.

РЕШЕТКА защитная из стальной, проволоки окрашена белой порошковой краской.

УСТАНОВКА Крепление: на несущую поверхность.

РАСШИФРОВКА МОДИФИКАЦИЙ ЛСПОЗ

001 – базовое исполнение;

003 – с защитной решеткой.

Наименование	Код	Мощность, Вт. тип лампы	Размеры, мм (L,В,Н)			Масса, кг
С лампой накаливания						
НПП03-2x40-001	1003240001	2x40 E27	305	180	240	3.20
НПП03-60-001	1003160001	1x60 E27	305	180	240	2.80
НПП03-100-001	1003100001	1x100 E27	305	180	240	3.00
НПП03-2x40-003	1003240003	2x40 E27	305	200	240	3.40
НПП03-60-003	1003160003	1x60 E27	305	200	240	3.00
НПП03-100-003	1003100003	1x100 E27	305	200	240	3.20

С КЛЛ						
ФПП03-20-001	1003020001	1x20 E27	305	200	240	3.20
ФПП03-20-003	1003020003	1x20 E27	305	200	240	3.20