



Фонарь топовый тип 559МВ



Назначение:

для обозначения хода и направления движения судна.

Конструкция :

- Основание, крышка – сплав алюминиевый,
- Линза – стекло силикатное,
- Прокладка – резина,
- Винт заземления М4 – латунь.

Фонарь выпускается в двух исполнениях:
исполнение I – с патроном, смещенным на 9 мм от центра,
исполнение II – с патроном в центре.

Присоединение :

Соединяется с электрической сетью проводом, проходящим через гнездо сальника.

Монтаж : Фонарь устанавливать таким образом, чтобы вертикальная плоскость, условно проведенная через центр фонаря и риски, имеющиеся на шторке фонаря, была параллельна ДП.

Вертикальная ось фонаря должна быть перпендикулярна линии горизонта с допуском $\pm 30'$.

Правильность установки фонаря должна проверяться специальными шаблонами, изготовленными на месте монтажа.

Дополнительные сведения :

Тип 559МВ- фонарь белого огня. Тип 559МВ-1 – фонарь зеленого огня. Тип 559МВ-2 – фонарь красного огня.

Степень защиты – IP 56.

Тип	Номинальное напряжение, В	Мощность, Вт	Источник света	Тип цоколя	Дальность видимости мили, не менее	Масса, кг, не более	Габариты, мм
559МВ Исп. I	127	60	C127-60-1H	E27 / 27 с насечкой	5	6,0	Ø230x240
	220		C220-60-1H				
	127	80	C127-80-Н		6		
	220		C220-80-Н				
559МВ Исп. II	24	25	C24-25-1H	E27 / 27 с насечкой	5	6,0	Ø230x240
	24		C24-60-2H				
	27		C27-60-1H		6		
559МВ-1 559МВ-2 Исп. I	127	60	C127-60-1H	E27 / 27 с насечкой	2	6,0	Ø230x240
	220		C220-60-1H				
	127	80	C127-80-Н		3		
	220		C220-80-Н				
559МВ-1 559МВ-2 Исп. II	24	25	C24-25-1H	E27 / 27 с насечкой	2	6,0	Ø230x240
	24		C24-60-2H				
	27		C27-60-1H		3		