

## Фонарь круговой подвесной тип 569В

### Назначение:

Предназначен для обеспечения безопасности плавания и может быть использован в составе огней, например:

**569В** (белого огня) – якорного, гафельного нижнего, трального, рыболовного, лоцманского верхнего, суэцкого;

**568В-5** (белого огня) –дополнительного рыболовного.

### Конструкция :

- Основание, крышка – сплав алюминиевый,
- Цилиндр – стекло силикатное,
- Прокладка – резина,
- Винт заземления М4 - латунь,

### Присоединение :

Соединяется с с электрической сетью проводом, проходящим через гнездо сальника.

### Дополнительные сведения :

Дальность видимости для фонаря 569В не менее 2-х миль.

Дальность видимости для фонаря 569В-5 дополнительного – более 1 мили, но менее дальности основных огней.

Фонарь 569В – с бесцветным стеклом.

Фонарь 569В – 5 с молочным стеклом.

Степень защиты – IP 56.

Тип	Номинальное напряжение сети, В	Мощность, Вт	Источник света	Тип цоколя	Масса, кг не более	Габариты, мм
569В	24	25	С24-25-1Н	Е27 / 27 с насечкой	1,9	148x315
	127		С127-25-1Н			
	220		С220-25-1Н			
569В-5 Дополнительный сигнал для рыболовных судов	24	25	С24-25-1Н	Е27 / 27 с насечкой	1,9	148x315
	127		С127-25-1Н			
	220		С220-25-1Н			