ТОРГОВЫЙ ДОМ Кабель Ресурс

ОПТОВАЯ ПРОДАЖА
КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВОЙ ПРОДУКЦИИ И
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
+7 (495) 984-86-90, +7 (495) 228 18 36
e-mail: info@merg.ru
WWW.MERG.RU

Светильник с 6-ю люминесцентными лампами 15Вт. Тип 754М

Назначение

Предназначен для общего освещения общественных и жилых помещений.

Конструкция

Корпус светильника – сталь, покрытие эмаль белая.

Рассеиватель – стекло органическое замутнённое.

Винт заземления – латунь.

Светильник выпускаться с электронными пускорегулирующими аппаратами.

Дополнительные сведения

Светильник для подключения к 3-х фазной сети:

754М – с электронными пускорегулирующими аппаратами;

Светильник для подключения к однофазной сети:

754М-01 – с электронными пускорегулирующими аппаратами.

Степень защиты – IP21

Монтаж

Устанавливается на подволок и крепится через шесть отверстий **Ø** 6,5 мм в корпусе светильника.

Присоединение

Присоединение к электросети осуществляется кабелем через отверстия Ø 16 мм.

В зависимости от исполнения светильник может подключаться к однофазной или 3-х фазной электрической сети.

Тип	Номинальное напряжение сети, В	Частота тока, Гц	Потребляемая мощность, Вт	Источник света	Тип цоколя	Масса, кг	Габариты, мм
754М	127/220	50	105	ЛБА15	G13	10	580х495 х110
754М-01	127/220	50	105	ЛБА15	G13	10	580х495 х110