

Осветительное устройство для операционных

Тип 445Б



Назначение:

Осветительное устройство предназначено для освещения хирургических операционных столов в постах медицинской помощи.

Конструкция:

Осветительная установка представляет собой трубчатую раму с фарами, укрепленными на раме при помощи шарниров.

Осветительная установка при помощи скоб с прижимами крепится к большой раме, вдоль которой может перемещаться.

- корпус фары, рама трубчатая – сталь;
- корпус – сплав алюминиевый;
- стекло защитное – органическое стекло;
- винт заземления – латунь.

Дополнительные сведения:

Климатическое исполнение осветительного устройства – УХЛ (для внутренних помещений);

Степень защиты- IP21.

Все лампы осветительной установки имеют номинальное напряжение 24 В, лампа подсвета – номинальное напряжение основного питания.

Правила установки:

Осветительная установка крепится на штатное место через отверстия Ø 7 мм в амортизаторах рамы.

Кабели питания подключаются к клеммным панелям, имеющим соответствующие надписи.

Выносная коробка с резисторами соединяется с осветительной установкой кабелем 2х1,5 мм² длиной не более 10 м.

Тип	Ном. напряжение сети, В	Источник света	Мощность, Вт	Тип цоколя	Освещенность, лк, не менее	Масса, кг	Габариты, мм
445Б	24 127 220	C24-40-1H C127-40-1H C220-40-1H	40	E 27/27 с насечкой	800 в круге Ø 0,4 м на расстоянии 1,0 м	28,0	1440x410x700