

Фонарь бортовой левый красного огня тип 477 ЛВ



Назначение:

предназначен для установки на морских судах для обозначения левого борта

Конструкция :

- Корпус, крышка – сплав алюминиевый, окраска – эмаль серая;
- Линза - стекло силикатное красное;
- Гайка сальника – сталь;
- Винт заземления – латунь;
- Прокладки – резина.

Дополнительные сведения :

Углы видимости:

-в горизонтальной плоскости, не менее 112,5 градуса,

-в вертикальной плоскости, не менее, градусов:

- вверх 7,5;
- вниз 7,5.

Дальность видимости – не менее 2 миль

Условия эксплуатации:

Климатическое исполнение:

М, ОМ, О.

Степень защиты IP56.

Монтаж :

Крепление в 3 отверстия, диаметром 7 мм в нижней части корпуса.

Для установки фонаря на штатное место на судне необходимо строго соблюдать соответствие направлению ДП.

Присоединение :

Через гайку сальника на клеммную колодку.

Тип	Ном. напряжение сети, В	Тип лампы накаливания	Мощность, Вт	Тип цоколя	Масса, кг	Габариты, мм
476ЛВ	24	C24-25-2	25	B15d/18	1,2	145x134
	27	C27-25-1				